



Aktivátor Primer UNIVERSUM

Charakteristika: Umožňuje spájať nepochopne plasty, ako napr. polyetylen (PE), polypropylen (PP), polyformaldehyd (POM), silikón, alebo moderné termoplastické elastomery (TPE) pomocou kyanakrylátových lepidiel. Primer mení povrchové napätie.

Výhoda:

- vysoká pevnosť spojenia materiálov, ktoré inak nie je možné lepiť
- rýchle a jednoduché použitie
- väčšia možnosť voľby z rôznych plastových materiálov

Fyzikálne vlastnosti:

Hustota pri 20°C	0,68	g/cm ³
Teplota vznietenia	-1	°C

Chemický základ: Heptan
Obsahuje hydrogenované ľahké benzínové frakcie (ropné)

Balenie: 15 ml sklenená fľaška zo štetcom
500 ml plastová fľaša
5l bandaska

Použitie: S UNIVERSUM Primerom sa ponúka možnosť jednoduchým spôsobom dosiahnuť pevné spojenie nepolárnych materiálov pri lepení kyanakrylátovým lepidlom. Primer sa nanáša štetcom na lepené materiály v mieste lepenia. Po odparení je možné okamžite použiť lepidlo UNIVERSUM. Lepenie je možné aj po 24 hodinách.

Upozornenie: Primer je na základe rozpúšťadla ľahko horľavý. Môže spôsobiť ospalosť, alebo nevoľnosť. Pri požití, alebo pri nadmernom vdychovaní môže spôsobiť úmrtie. Zabráňte vdychovaniu výparov. Používajte a skladujte v dobre vetraných miestnostiach. Skladujte mimo dosahu detí. Prázdne obaly odovzdajte na miestach určených pre nebezpečný odpad.



Nebezpečenstvo



Toxický pre životné prostredie



Horľavý



Poškodenie zdravia

Údaje uvádzané v tomto technickom liste, zvlášť návod k spracovaniu výrobkov, sa zakladajú na našich najnovších poznatkoch a skúsenostiach. Pretože sa materiály môžu líšiť a nemáme vplyv na pracovné podmienky, odporúčame spraviť vlastné skúšky na zistenie vhodnosti našich výrobkov. Za škody vzniknuté na základe tohto návodu, alebo na základe ústneho podania neručíme, pokiaľ by nám nebol dokázaný zámer, alebo hrubá nebalosť.